



Общие характеристики / General Specifications

Диапазон рабочей температуры / Working Temperature : -10... +90 °C (10 Бар)

Стандарты / Standards

Сертификаты / Certificates :

Проектирование / Design : TS 7817

Наружный стандарт / Thread Standard : EN ISO 228-1

Тесты / Tests : TS EN 12266-1

Применения / Applications

Горячее и холодное водоснабжение

Hot and cold water systems

Malzeme Özellikleri / Material Specifications	No	Название детали / Part Name	Материал / Material
	1	Корпус / Body	CuZn40Pb2 - CW617N - Латунь / Forced Brass
	2	Крышка / Bonnet	CuZn40Pb2 - CW617N - Латунь / Forced Brass
	3	Предохранительный клапан / Safety Valve	Эбонит / Ebonite
	4	Поплавок / Float	Эбонит / Ebonite
	5	Клапан / Check Valve	CuZn40Pb2 - CW617N - Латунь / Forced Brass

Ölçüler / Dimensions	Номинальное давление / Nominal Pressure	10 Бар	
	Номинальный диаметр / Nominal Diameter	DN	600
	Размеры клапана / Valve Dimensions	G	1 / 2"
		L	71
		L1	29
	Вес / Weight	Kg	0.13