



Общие характеристики / General Specifications

Диапазон рабочей температуры / Working Temperature : -10 ... +110°C (10 Бар)

Стандарты / Standards

Сертификаты / Certificates : 

Проектирование / Design : TS 10873

Наружный стандарт / Thread Standard : EN ISO 228-1

Тесты / Tests : TS EN 12266-1

Применения / Applications

Горячее и холодное водоснабжение, сжатый воздух

Hot and cold water systems, compressed air, non-acidic and non-flammable liquid fluids

Malzeme Özellikleri / Material Specifications	No	Название детали / Part Name	Материал / Material
	1	Корпус / Body	CuZn40Pb2 - CW617N - Латунь / Forced Brass
	2	Крышка / Bonnet	CuZn40Pb2 - CW617N - Латунь / Forced Brass
	3	Затвор / Clapper	Полимерная пластмасса / Polymer Plastic
	4	Прокладка / Gasket	NBR
	5	Пружина / Spring	X12CrNi18 8 - AISI302 - Нержавеющая сталь / Stainless Steel

Ölçüler / Dimensions	Номинальное давление / Nominal Pressure	10 Бар									
	Номинальный диаметр / Nominal Diameter	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
	Размеры клапана / Valve Dimensions	G	1 / 2"	3 / 4"	1"	1 1 / 4"	1 1 / 2"	2"	2 1 / 2"	3"	4"
		L	49	53	58	67	71	79	93	102	120
	Вес / Weight	Kg	0.1	0.14	0.24	0.33	0.5	0,7	1,55	1,9	3