

Дисковый поворотный затвор

Дисковый поворотный затвор







МОДЕЛЬ: Y-4020

Производство по стандартам от DN50 до DN200 Максимальное рабочее давление 300 psi Пластиночный тип соединения Корпус из ковкого чугуна Эпоксидно-Полиэфирное покрытие Редуктор с показателем положений открыт/закрыт

Дисковые затворы являются затворами контроля участков. Применяется в целях распределения всей системы на участки (зональное контролирование) и перекрытия линии питания воды. Для перекрытия воды и зонального контролирования применяются дисковые затворы и шиберные задвижки. Все затворы, применяемые в противопожарной системе, должны быть скомплектованы конечным указателем для индикации состояния затвора (открыт/закрыт.). Дисковые затворы предлогайется с редуктором. Установки концевой выключателья дисковых затворов расположены внутри затвора, а затворы с указателем положения расположен внешней стороны детали.





Характеристики материалов

NO	Наименование детали	Кол-во	Материал	
1	Корпус	1	EN JS-1020	
2	Диск	1	EN JS-1020 EPDM	
3	Вставка	2	EPDM	
4	Шток	2	Нерж.сталь	
5	Кольцевое уплотнение	2	EPDM	
6	Фиксирующий болт	1	Сталь	
7	Редуктор	1	EN JS-1020	

Размеры

Номинальное давление	PN	300 psi (20,6 bar)						
Давление	DN	65	80	100	125	150	200	
	Α	135	145	152	175	188	222	
	В	90	100	110	130	144	170	
Размеры затвора	E	165	175	182	205	218	252	
	F	135			193			
	øG	128			220			
Bec	Кг.	4	6	7	9	14	20	





